

Référence :

Références	4102052	4102051
<u>Dimensions</u>		
Ø Intérieur	6 x 12	6 x 15
Ø extérieur		
<u>Nombre de m/ Couronne</u>	40m	40m

Les tolérances appliquées aux diamètres sont conforme à la norme : *NFT 47-001* Tolérances applicables aux produits moulés et extrudés en élastomère ou en ébonite, tableau 2, catégorie E².

Formulation : Qualité caoutchouc naturel développement durable.

La formulation des mélanges est référencée, figée et enregistrée. Pour des raisons de confidentialité, la formulation n'est pas jointe à ce document.

Caractéristiques physiques

	Tolérances	Unités	Normes
Résilience : Epaisseur : 6mm	43± 3	%	Din 53512
Dureté Shore A	50± 5	Points	NFT 46-002
Dureté DIDC	50 ± 5	Points	NFT 46-003
Densité (g/cm³)	1.22 ± 0.02	g/cm³	NFT 46-030
Résistance à la Rupture	> 22	Mpa	NFT 46-002
Allongement à la Rupture	>575	%	NFT 46-002
Résistance au déchirement Epreuve Angulaire	> 40	KN/m	NFT 46-007

Température d'utilisation : -45°C à 70°C

Remarque :

Nous certifions par la présente que les produits utilisés dans cette formule font partie de la liste FDA et qu'aucune substance ne fait partie de la liste REACH dite Substances préoccupantes (SVHC liste) du 13 janvier 2010.

Ce produit ne contient pas de latex ni de Phtalates.

Ces tubes sont testés par nos techniciens, lors des poses de compteurs automatiques routiers, tout au long de l'année.