Tubes Comptage routier : Fiche technique

Référence :

Références	**4102055**	**4102052**	**4102051**	**4102053**	**4102056**	**4102054**
Dimensions **Ø Intérieur** **Ø extérieur**	6mm x 9mm	6mm x 12mm	6mm x 15mm	8mm x 15mm	6mm x 18mm	Demi – rond
Nombre de m/ Couronne	60m	40m	40m	40m	30m	40m
Tolérances : Ø 6 à 9 ± 0.4 **Ø 12 à 18 ± 0.7**						

Les tolérances appliquées aux diamètres sont conformes à la norme : *NFT 47-001* Tolérances applicables aux produits moulés et extrudés en élastomère ou en ébonite - Tableau 2, catégorie E^2.

Formulation :

182329 : Qualité caoutchouc naturel développement durable.

La formulation des mélanges est référencée, figée et enregistrée. Pour des raisons de confidentialité, la formulation n'est pas jointe à ce document.

Caractéristiques physiques

	Tolérances	**Unités**	**Normes**
Résilience : Epaisseur : 6mm	**43± 3**	**%**	**Din 53512**
Dureté Shore A	**50± 5**	**Points**	**NFT 45-052**
Dureté DIDC	**50 ± 5**	**Points**	**NFT 46-003**
Densité (g/cm³)	**1.10 ± 0.03**	**g/cm³**	**NFT 46-030**
Résistance à la Rupture	**> 20**	**Mpa**	**NFT 46-002**
Allongement à la rupture	**>500**	**%**	**NFT 46-002**
Résistance au déchirement Eprouvette Angulaire	**> 53**	**Kg/cm**	**NFT 46-007**

Conditionnement :

1 couronne par carton
1 étiquette par carton

Remarque :

Nous certifions par la présente que les produits utilisés dans cette formule, font partie de la liste FDA et qu'aucune substance ne fait partie de la liste REACH dite « Substances préoccupantes (SVHC liste) du 13 janvier 2010 ».

Ce produit ne contient pas de latex ni de Phtalates.

Provence Comptage Routier | 401 Avenue Xavier de Fourvière 82440 ROBION (FRANCE)
(+33) 09 50 04 97 18 | contact@comptageroutier.com | www.comptageroutier.com